

Technical Data

OnGuard I-Flex



OnGuard I- Flex



Ear 69



Ear 70

OnGuard I-Flex ist Hör-/Sprechgarnitur für die halbverdeckte Trageweise

- mit transparentem Wendelschlauch
- Sendetaste mit integriertem Mikrofon, die verborgen in der Hand oder am Revers getragen werden kann
- Sendetaste ist durch ein robustes Spiralkabel aus PUR-Mantel mit der Garnitur verbunden – für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- mit Binder-Trennkupplung, kann optional mit verschiedenen Ohrhörern verbunden werden.
Ex. Ear 69 oder Ear 70
- Anschluss an alle gängigen analogen und digitalen Funkgeräte

Technische Daten

Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	omnidirektional
Impedanz:	3000 Ohm
Empfindlichkeit:	-36 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	100 Hz – 10 kHz

Lautsprecher:

Arbeitsprinzip:	magnetisch
Impedanz:	110 Ohm bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	max. 100 dB
Frequenzgang:	400 Hz – 8 kHz

Sendetaste (PTT-17):

Gehäuse:	ABS-Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip
Lebensdauer Taster:	mindestens 100.000 Schaltzyklen

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
--------------------	-----------------

