

Technical Data

TM2-LS



TM2-LS ist ein Tischmikrofon für Nutzung hauptsächlich in Leitstellen und der Flugsicherung

- integrierter hochleistungs Lautsprecher
- aus eloxiertem Aluminium
- hohe Standsicherheit
- flexibler und filigraner Schwannenhals
- wahlweise mit und ohne Sendetaste lieferbar
- auch als USB-Variante TM2-LS-USB erhältlich
- beste Klangqualität in alle Richtungen
- TM2-LS-Variante mit zwei Lautsprechern ermöglicht Splitting

Technische Daten

Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	undirektional
Impedanz:	1000 Ohm
Empfindlichkeit:	-47 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	100 Hz - 16 kHz

Lautsprecher:

Arbeitsprinzip:	magnetisch
Impedanz:	8 Ohm bei 1 W / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	84 dB bei 1 W / 1 m
Frequenzgang:	20 Hz – 20 kHz

Sonstige Angaben:

MTBF:	ca. 100.000 Std.
Lebensdauer (Taster):	mindestens 500.000 Schaltzyklen
Länge Schwannenhals:	22 cm
Temperaturbereich:	0°C bis +55°C
Gewicht:	1400 g